

# SVĚTLO STATIVY

Centrum uměleckých aktivit Hradec Králové – seznam techniky

[www.cuahk.cz](http://www.cuahk.cz)

[studio@cuahk.cz](mailto:studio@cuahk.cz)

## Světlo

### FOMEI LED WIFI-160F Fresnel (dva kusy)

LED zdroj s fresnelovou čočkou o výkonu **160W** (Ekvivalent 1600W halogenu) a variabilní barevnou teplotou **3000-8000K**. Obsahuje přijímač pro spigot 5/8 palce (16 mm) k uchycení.



### FOMEI LED WIFI-150D Panel (2 kusy)

Deskové LED trvalé světlo s výkonem **150W** a proměnlivou barevnou teplotou v rozpětí **3000K - 8000K**. Samozřejmostí je **95 CRI**. Napájení je řešeno **baterií, nebo ze sítě**. Světlo je možné **ovládat bezdrátově skrze aplikaci** iOS/Android. Obsahuje přijímač pro spigot 5/8 palce (16 mm) k uchycení.



### FOMEI LED BAR 17W

17W tyčové LED světlo odolné konstrukce určené především pro kreativní fotografování a základní video svícení. Součástí balení je NP-F baterie a nabíječka.



### Digital Pro X - 600, studiový blesk (3 kusy)

Profesionální studiový blesk s maximálním výkonem 700Ws s 650W pilotní žárovkou. Obsahuje přijímač pro spigot 5/8 palce (16 mm) k uchycení.



### PRO X - radiový přijímač 2,4GHz (3 kusy)

2,4GHz přijímač pro blesky Digital Pro X kompatibilní s vysílačem FY3447 PRO X radiový vysílač.



### PRO X - DSLR radiový vysílač 2,4GHz (1 kus)

Rádiový vysílač pro blesky Digital Pro X s frekvencí 2,4GHz. **Univerzální pro všechny značky fotoaparátů.**



## Stativy

### C STAND MASTER LS-15B (8 kusů)



Standardní filmařský a fotografický universální stojan který má tři teleskopické sekce, standard spigot 5/8 palce (16 mm) s maximální nastavitelnou výškou 295 cm a nosnost 10 kg.

### MASTER BOOM 532 (1 kus)



Tento stativ maximální výšky 532 cm má základnu na kolech s ramene o maximální délce 240 cm se spigotem 5/8 palce (16 mm) a přijímačem spigotu 1-1/8 palce (28 mm). Umožňuje universální použití v oblasti film a lighting design.

### MASTER LS-10B (2 kusy)



Standardní universální skladný filmařský a fotografický stojan který má dvě teleskopické sekce, standard spigot 5/8 palce (16 mm) s maximální nastavitelnou výškou 250 cm a nosnost 5 kg.

### SENIOR STAND Manfrotto 007BUAC (2 kusy)



Světelný stativ, barva stříbrná, hmotnost 7.5kg, průměr 118cm, výška složeného stativu 116cm, min. pracovní výška 118cm, max. výška s vytaženým střed. sloupem 220cm. Spigot 16 a 28 mm.

### 35 mm STAND König & Meyer 21449 (2 kusy)



Je standardní stativ na reproduktorové boxy používané v oblasti veřejného ozvučení. Trubka je 35 mm. Maximální výšku lze nastavit do 193 cm pro maximální zátěž 50 kg.

### Vinten V8-AP2M VISION 8 Aluminum Tripod System



Profesionální trojnožka pro kameru.